



drabina z platformą,
barierką i poręczami
do ciężkich zadań



I. s.	wys. m	wys. m	wys. m	max. m	kg	mm
4	1,07	2,07	3,07	1,01x1,32	27,0	180
5	1,32	2,32	3,32	1,01x1,47	29,0	250
6	1,60	2,60	3,60	1,01x1,60	31,0	310
7	1,87	2,87	3,87	1,17x1,76	33,0	375
8	2,15	3,15	4,15	1,17x1,92	35,0	440
9	2,37	3,37	4,37	1,17x2,06	37,0	500
10	2,65	3,65	4,65	1,17x2,20	39,0	570
11	2,90	3,90	4,90	1,33x2,37	41,0	635
12	3,16	4,16	5,16	1,33x2,50	44,0	700
13	3,47	4,47	5,47	1,50x2,65	46,0	760
14	3,75	4,75	5,75	1,50x2,80	48,0	830
15	3,90	4,90	5,90	1,50x2,95	50,0	890

Drabina aluminiowa z platformą, barierką platformy i poręczami, idealnie sprawdzi się w ciężkich zadaniach. Każdy stopień jest solidnie zespawany z ramą nośną.

Jest szczególnie przydatna do użytku w magazynach wysokiego składowania, sklepach, punktach dostępu do maszyn, lotniskach, zakładach przemysłowych i innych obszarach, gdzie wymagany jest bezpieczny dostęp do wysokiego poziomu.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- antypoślizgowe stopnie o szerokości 10 cm i odstępach 26,5 cm między nimi
- wyposażona w ramiona służące do podnoszenia drabiny
- wyposażona w system szybkiego pozycjonowania
- wyposażona w stabilizator
- profil ramy 100x30 mm
- nośność platformy 150 kg
- krawężnik wokół platformy wysokości 15 cm
- wymiar platformy 53x67 cm
- wysokość bariery ochronnej 100 cm
- śruby z wysokiej jakości stali z blokującymi się nakrętkami
- automatyczny układ hamulcowy zaczyna działać, gdy drabina jest otwarta i gotowa do użycia
- gdy drabina jest przesuwana za pomocą ramion podnoszących, gumowe stopki podnoszą się, umożliwiając swobodne poruszanie się dwóch kół (Ø 125 mm) po podłożu
- zapakowana w termokurczliwą folię z pakietem dokumentów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- specjalne rozmiary i konstrukcja
- krótki stabilizator (długość 75 cm) do stosowania w wąskich korytarzach zgodnie z EN 131 nie jest możliwy
- składany stabilizator (od 100 cm do 150 cm) do stosowania w wąskich korytarzach
- zestaw SLIM (CASTELLANA SLIM): szybki montaż balastu umożliwia zastosowanie wąskiego stabilizatora 75 cm na standardowej bazie CASTELLANA. CASTELLANA nadaje się również do użytku na otwartej przestrzeni. CASTELLANA SLIM nie spełnia wymogów normy EN 131
- castellana 4WD zawiera zestaw 4 blokujących kół obrotowych Ø 80 mm
- nieskładająca się drabina
- łańcuch ochronny (do montażu przez producenta)
- wersja z włókna szklanego
- możliwe wzmocnienie stopni
- opcjonalnie wyposażona w 4 kółka