

Wszystkie modele stołków PUNTO można używać do wysokości platformy zgodnie z normą EN 14183.

Profesjonalny dwustronny stołek z płaskimi stopniami i wyjątkowo dużą platformą. Punto Plus S jest testowany zgodnie z normą europejską UNI EN 14183. Operator może stać na ostatnim stopniu lub na podeście nawet bez opcjonalnej poręczy.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- dwie blokady zapobiegające przypadkowemu otwarciu lub złożeniu: sztywne pręty i zawiasy ze stali ocynkowanej,
- ergonomiczne, wzmocnione, antypoślizgowe, gumowe nóżki,
- antypoślizgowe aluminiowe stopnie o głębokości 8 cm,
- odległość między stopniami 20 cm,
- grubość przy zamknięciu stołka 22 cm,
- bardzo duża platforma górna 35x40 cm,
- rama żebrowana i podpory pod najdłuższymi stopniami,
- etykieta i instrukcje dotyczące montażu i użytkowania,
- termokurczliwe opakowanie z tworzywa sztucznego.

OPCJONALNIE:

- barierka,
- poręcz,
- dwa lub cztery kółka.



aluminiowy
stołek przemysłowy
dwustronny

- Maksymalna wysokość platformy 1,00 m



	I.s.	wys. m	wys. platf. m	szer. cm	Kg
	2	0,52	0,40	45,40	4,1
	3	0,73	0,60	47,20	5,0
	4	0,94	0,80	49,30	6,2
	5	1,14	1,00	51,50	7,2
					wys. rob. m
					2,40
					2,60
					2,80
					3,00