

drabina z platformą

i bezpieczną barierką w zakresie 360°



- Wysokość platformy max 1,84 m
- Bezpieczna barierka 360°



l. s.	wys. m.	wys. m.	wys. m.	max. cm	kg	wysokość
3	0,72	1,75	2,72	64x118	21,0	1,87
4	1,00	2,03	3,00	64x150	22,0	2,17
5	1,28	2,31	3,28	64x172	23,0	2,47
6	1,56	2,59	3,56	64x172	24,0	2,77
7	1,84	2,87	3,84	64x172	25,0	3,07

*platforma wlicza się w liczbę stopni

Drabina z platformą i bezpieczną barierką w zakresie 360°. Jest zgodna z nowymi europejskimi normami EN 131/7 dotyczącymi drabin składanych i oferuje ochronę przez zastosowanie poręczy oraz zaawansowany system stabilizujący, który można regulować w zależności od dostępnej przestrzeni.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Wzmocniona, antypoślizgowa aluminiowa platforma (58x44 cm) z systemem zapobiegającym otwarciu i 10 cm krawężnikiem
- Antypoślizgowe stopy z gumy wzmocnionej PCV o ergonomicznym kształcie
- Szczelne antypoślizgowe: głębokość 27 mm, skok kroku 30 cm
- Poręcz na wysokości 100 cm ze wszystkich 4 stron
- Zintegrowane, blokowane stabilizatory teleskopowe
- Pasek zapobiegający otwarciu
- Stoi, gdy jest złożona (grubość 63 cm)
- Zdejmowane poręcze
- Koła do transportu o średnicy 150 mm
- Stabilizatory mają 2 pozycje otwarcia niezbędne do pracy w wąskich przestrzeniach
- Zawiasy otwierające ze stali
- Torba narzędziowa Sveltbag
- Opakowane w folię termokurczliwą

