

regulowana

drabina teleskopowa z platformą



- Wysokość platformy max 2,32 m
- Szerokość po złożeniu 31 cm



l. s.	wys. m	wys. m	wys. m	max. cm	kg	wysokość
4+3	1,00	1,52	3,50	80x160	17,5	2,15
6+4	1,52	2,32	4,30	80x217	20,5	2,73

*platforma wlicza się w liczbę stopni

TeleFly Light

REGULOWANA DRABINA TELESKOPOWA Z PLATFORMĄ



Drabina Telefly Light spełnia normy europejskie UNI EN 131 w sprawie drabin składanych. Łączy w sobie wszystkie cechy drabiny teleskopowej z drabiną mobilną z platformą. Zapewnia połączenie zwrotności, mobilności i bezpieczeństwa. Dzięki teleskopowemu systemowi można uzyskać różne wysokości robocze w każdym z 2 modeli (łącznie 7 wysokości). Drabina ta może być używana na schodach lub stopniach. Umożliwia łatwy transport i można ją otworzyć w kilka sekund.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Wzmocniona, antypoślizgowa aluminiowa platforma o wymiarach 49x44 cm z systemem zapobiegającym otwarciu i 10 cm krawężnikiem
- Antypoślizgowe stopy z gumy wzmocnionej PCV o ergonomicznym kształcie
- Antypoślizgowe szczeble o wymiarze 27x27 mm
- Bezpieczne haki stalowe / nylonowe
- Poręcz na wysokości 100 cm
- Powiększona podstawa (maksymalna stabilność)
- Po złożeniu stoi w pozycji pionowej (szer. 31 cm)
- Rampa wspinaczkowa 55 cm
- Pasek zapobiegający otwarciu podczas transportu
- Zawiasy otwierające ze stali
- Półka narzędziowa o nośności 15 kg
- Opakowane w folię termokurczliwą



OPCJONALNIE:

- Składany zestaw poręczy zapewniający ochronę w zakresie 360° przeznaczony do instalacji przez klienta - produkt objęty patentem
- Zestaw 2 kółek przeznaczony do instalacji przez klienta

