



INWESTYCJE

Roller Plus S lub Roller Plus L

BŁYSKAWICZNA PLATFORMA ROBOCZA



Roller Plus S: **Moduł A**

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE - ROLLER PLUS S:

- Waga składanego modułu podstawowego: 30 kg
- Wysokość składanego modułu podstawowego: 1,70 m
- Maksymalna wysokość robocza składanego modułu podstawowego: 2,90 m
- Wymiary ogólne składanego modułu podstawowego: 0,75 x 1,60 (S)
- Platforma robocza z klapą: 1,40 x 0,60 m o wadze 8,5 kg
- Odległość między szczeblami: 30 cm
- 4 kółka z hamulcem: $\varnothing$ 125 mm
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg/m²



Roller Plus L: **Moduł A**



kompaktowa, aluminiowa, składana wieża

- Podstawa o wymiarze 0,75 x 1,60 m (Roller Plus S)
- Podstawa o wymiarze 1,05 x 2,00 m (Roller Plus L)

Kompaktowa, aluminiowa, składana wieża, którą można szybko złożyć. Wykonana z lekkiego aluminiowego stopu rurowego ($\varnothing$ 50 mm) z antypoślizgowymi szczeblami. Moduł podstawowy jest wstępnie zmontowany i można go bardzo szybko otworzyć, aby uzyskać platformę roboczą. Ramy ze szczeblami w odległości co 30 cm umożliwiają bezpieczne przejście użytkownika na każdą platformę roboczą (zgodne ze standardami europejskimi), bez użycia drabiny wewnętrznej. Niewiele elementów sprawia, że rusztowanie jest lekkie, bardzo łatwe do transportu i szybkiego montażu, który można wykonać w kilka minut bez użycia narzędzi. Dzięki aluminiowej konstrukcji jest odporna na rdzę.

Roller Plus S i Roller Plus L jest wyposażony w instrukcję obsługi i etykiety.



KB Inwestycje

tel. +48 782 916 166 / e-mail: biuro@kb-inwestycje.pl / www.kb-inwestycje.pl

